



ZENDURE

The Global Pioneer of Plug-in HEMS



SolarFlow 3000 Mix AC+

Mix is de echte Max.

Gebouwd voor elk scenario



SolarFlow 3000 Mix AC+



Netklem

Nominale in-/uitgangsspanning	230 V AC
Nominale in-/uitgangsfrequentie	50 Hz
Nominaal AC-in-/uitgangsvermogen	800 W (standaard) / 3000 W (*Premium)
Nominale AC-in-/uitgangsstroom	3,5 A AC (standaard) / 13 A AC (*Premium)

Off-grid klem

Nominale in-/uitgangsspanning	230 V AC
Nominale in-/uitgangsfrequentie	50 Hz
Nominaal AC-uitgangsvermogen	3680 VA
Piek AC-uitgangsvermogen	7200 VA (@200ms)
Max. AC-in-/uitgangsstroom	16 A AC

Batterij

Batterijtype	LiFePO ₄
Nominale batterij-energie	8038,4 Wh
Nominale batterijcapaciteit	314 Ah
Nominale batterijspanning	25,6 V DC
Max. laad-/ontlaadvermogen	4000 W
Max. laad-/ontlaadstroom	185,2 A DC

Algemene informatie

Beschermingsklasse	klasse I
Arbeidsfactor	0,8 (inductief) tot 0,8 (capacitief)
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot 55 °C
Behuizingsklasse	IP65
Afmetingen	462 × 234 × 820 mm
Gewicht	81 kg
Communicatie-interfaces	Wi-Fi, Bluetooth, App, LAN, RS485

*Het inschakelen van deze functie moet voldoen aan de lokale regelgeving en worden uitgevoerd door een professionele technicus.